

Контакты магнитоуправляемые герметизированные в пластиковом корпусе

Нормально разомкнутые	РК 1000 (закрывающий) в пластиковом корпусе	РК 1400 (закрывающий) в пластиковом корпусе	РК 2000 (закрывающий) в пластиковом корпусе
Коммутируемая мощность, Вт, ВА	10	10	10
Коммутируемое напряжение, В	100	200	180
Коммутируемый/пропускаемый ток, А	0,5/0,5	1/1	0,5/0,5
МДС срабатывания, А	7...40	8...35	10...42
МДС отпущения, А не менее	3	4	4
Коэффициент возврата	0,35-0,9	0,35-0,9	0,35-0,9
Сопротивление контакта, Ом	0,15	0,1	0,15
Время срабатывания, мс	0,5	1	1
Время отпущения, мс	0,3	0,4	0,3
Масса г, не более	0,19	0,25	0,5
Диапазон рабочих температур, °С	-60...+110	-60...+110	-60...+110
Габаритные размеры, мм Длина, размер баллона, общая длина			

Россия, 390027 г.Рязань, ул.Новая 51В, тел/факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
 ООО НПП Магнито-Контакт e-mail:451694@bk.ru <http://www.m-kontakt.ru>

Контакты магнитоуправляемые герметизированные

Нормально разомкнутые	МК-14 (закрывающий)	МК-21 (закрывающий)	МКП-14 (переключающий)
Коммутируемая мощность, Вт, ВА	10	50	30
Коммутируемое напряжение, В	200	300	200
Коммутируемый/пропускаемый ток, А	0,5/1,0	0,5/0,7	0,2/0,5
МДС срабатывания, А	10....50	20....60	15....30
МДС отпущения, А	5	6	4
Коэффициент возврата	0,35-0,9	0,35-0,9	0,35-0,9
Сопротивление контакта, Ом	0,1	0,1	0,1
Время срабатывания, мс	0,4	0,6	0,5
Время отпущения, мс	0,3	0,5	1,5
Масса г, не более	0,14	0,15	0,3
Диапазон рабочих температур, °С	-40.....+125	-40.....+125	-40.....+125
Габаритные размеры, мм Длина, диаметр баллона, общая длина			

Россия, 390027 г.Рязань, ул.Новая 51В, тел/факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
 ООО НПП Магнито-Контакт e-mail:451694@bk.ru <http://www.m-kontakt.ru>